



Protection & performance  
bien en main!®

## GANT HYPOALLERGÉNIQUE AVEC PROTECTION COUPURE

# # S005

GRANDEURS : 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10 ○ 11 ○ 12 ○

PAQUET DE 12 PAIRES

EN 388



4X43C

### NORME EN 388 - Risques mécaniques

4/4 : Résistance à l'abrasion

X : Résistance à la coupure **C**, voir ci-bas

4/4 : Résistance à la déchirure

3/4 : Résistance à la perforation

**C** : Résistance à la coupure ISO 13997

### DESCRIPTION :

Tricot de Dyneema et de fibre de verre.  
Enduit de nitrile caoutchouc à la paume  
et aux doigts.

- Adhérence excellente
- Durée de vie remarquable
- Hypoallergénique

### APPLICATIONS :

Usine de pâtes et papier, foresterie,  
charpenterie, usines d'assemblage  
électroniques et autres, travaux généraux,  
construction ...



La protection contre la coupure **ANSI A3**  
résiste de 1000 à 1499 grammes de poids  
provenant d'une lame en mouvement.

**Risque de coupe LÉGER /MOYEN**



ABRASION

**L'ABRASION ANSI 6** offre une durée de vie  
supérieure. Le niveau 6/6 veut dire que le gant  
résiste à plus de 20 000 cycles de matériau  
abrasif de 180 grains avant de perforer le gant.

EN 388



4X43C



ABRASION



## GANTERIE BCL LTÉE

21 Parc-Industriel, Saint-Pacôme, (Québec) Canada, G0L 3X0

T 418 852-2098 F 418 852-3330

[INFO@AKKA.CA](mailto:INFO@AKKA.CA)

[WWW.AKKA.CA](http://WWW.AKKA.CA)