



4 3 4 3 B

2.25 x 10<sup>5</sup> Ohm

Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/03/20/0796 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075



# EASYFIT/SD

## GANT PROTECTION COUPURE - NIVEAU 3



EPI de catégorie 2

	<b>EN388:2016</b>
<b>Niveaux :</b> Résistance à l'abrasion : ●●●●● Résistance à la coupure par tranchage : ●●●○ Résistance à la déchirure : ●●●●● Résistance à la perforation : ●●●○ Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : <b>B</b>	
	<b>EN16350</b>
Résistance électrique verticale EN 1149-2	2.25 x 10 <sup>5</sup> Ohm
Tailles	Conditionnements
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	Sachet de 10 - Carton de 200



Gant tricoté jauge 13 sans couture en filament 100% polyéthylène haute densité avec insertion d'élasthanne, filament 100% polyamide texturé coloris noir et fil carbone. Enduction CLEAN PU® coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

### LES + PRODUITS

- DEXTERITE
- RESISTANCE
- CONFORT

### SECTEURS CONCERNES

Tous secteurs



**LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE**  
 Parc d'activités Barrois  
 250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT - France  
 E-mail : lebon@lebonprotection.com  
 TEL : +33 (0)3 27 90 91 13  
 FAX : +33 (0)3 27 86 68 82  
[www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
 Système de management certifié

**LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L**  
 Immeuble Laccolith  
 20, rue Eugène Ruppert  
 L-2453 Luxembourg  
 E-mail : lebon-international@lebonprotection.com  
 TEL : +352 26 49 36 07  
 FAX : +352 26 49 35 35  
[www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)