

F155SD

Haute performance | Gamme F150

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gant de cuir synthétique avec bandes adhésives de PVC à la paume | **DOUBLÉ en Thinsulate 40 grammes**
Dos en Spandex, Polyester et néoprène avec bande réfléchissante
Poignet en néoprène ajustable avec velcro

GRANDEURS : 8. 9. 10. 11

EMBALLAGE : Douzaine | 144 paires/ caisse

AVANTAGES

- Résistant au froid
- Souplesse
- Adhérence
- Dextérité
- Vendu avec étiquette

APPLICATIONS

- Manutention d'outils
- Mécanique
- Construction
- Travaux généraux
- Manipulation en milieux froids
- Foresterie

EXPERTISE BCL



THINSULATE

Fibre synthétique très fine et dense procurant une excellente isolation thermique.



POLYESTER

Fibre synthétique : bonne résistance à l'abrasion et résiste au rétrécissement



SPANDEX

Procure ajustement et confort dû à son grand degré d'étirement.

Gant de travail fait de matériaux de qualité supérieure offrant une protection accrue aux travailleurs en plus d'être confortable.

L'ajustement, la dextérité et la durabilité permettent de travailler de façon sécuritaire et plus efficacement.



GANTERIE BCL LTÉE
21 Parc-Industriel, Saint-Pacôme
(Québec) Canada G0L 3X0
T 418 852-2098 F 418 852-3330
info@akka.ca www.akka.ca