

# # S418CSV-5

CE

Soudure

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuir fleur de vache à la paume  
Dos en cuir fendu  
Fils de Kevlar  
Manchette de 5" avec velcro

GRANDEURS : M. G. TG. TTG

EMBALLAGE : Douzaine | 72 paires/ caisse

## AVANTAGES

- Résiste à la chaleur
- Souplesse et confort
- Durabilité
- Ajustement et dextérité

## APPLICATIONS

- Travaux de soudure et d'assembleur
- Fonderie
- Aluminerie
- Industrie des pâtes et papiers
- Mécanique générale
- Transport d'énergie

## COMPOSANTES



### CUIR DE VACHE

Le plus utilisé pour la fabrication de gant. Il offre plusieurs qualités et avantages tels que le confort, la durabilité et la résistance à la chaleur et à l'abrasion.



### CUIR FENDU

Partie interne la plus rugueuse. Ce cuir est plus économique et durable.



### CUIR FLEUR

Cuir lisse provenant du côté extérieur. Offre une résistance naturelle à l'eau et aux huiles. Durabilité et Dextérité.

**AKKA**  
Protection & performance  
bien en main!®

GANTERIE BCL LTÉE  
21 Parc-Industriel, Saint-Pacôme  
(Québec) Canada G0L 3X0  
T 418 852-2098 F 418 852-3330  
[info@akka.ca](mailto:info@akka.ca) [www.akka.ca](http://www.akka.ca)