

SN168DT-5

Transport d'Énergie



EXPERTISE BCL

* DOUBLURE IGNIFUGE #2C-K12P5



- Doublure/Gant de tricot ignifuge de Kermel/Viscose FR et THERMOLITE®
- Poignet élastique
- Produit de fabrication Canadienne
- Fait la pleine longueur du gant, jusqu'à la manchette
- Cousue à l'intérieure. N'est pas amovible.

- **Résistance à l'arc électrique, la chaleur et les flammes**
- Résiste jusqu'à une température 400 degrés Celsius (750 °F)
- Protège du froid
- Repousse l'humidité
- Sans couture
- Ajustement parfait à la main | Confort

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cuir de vache résistant à l'eau et aux huiles | Pouce ailé
Fil de Kevlar | Coutures extérieures
Manchette Haute-visibilité de 5''
Épaisseur de la paume : 1.2 à 1.4 mm
Épaisseur du dos : 1.0 à 1.2 mm (= résistance à l'arc électrique)
* **Doublure IGNIFUGE # 2C-K12P5**

GRANDEURS : M(10) . G(11). TG(12)

EMBALLAGE : Douzaine | 72 paires/ caisse

AVANTAGES

- **Résistance à l'arc électrique**
- Conforme aux normes Nord-Américaines
- Grande souplesse du cuir
- Dextérité
- Durabilité

APPLICATIONS

- Monteurs de ligne
- Élagueurs
- Électriciens
- Travaux généraux
- Soudure
- Foresterie



AKKIA
Protection & performance
bien en main!®

GANTERIE BCL LTÉE
21 Parc-Industriel, Saint-Pacôme
(Québec) Canada G0L 3X0
T 418 852-2098 F 418 852-3330
info@akka.ca www.akka.ca