



Protection & performance
bien en main!®



PROTECTION CONTRE LA COUPURE ADHÉRENCE OPTIMALE

SR6G

GRANDEURS : 7 ● 8 ○ 9 ○ 10 ○ 11 ○

PAQUET DE 12 PAIRES

EN 388



4X43F

NORME EN 388 - Risques mécaniques

4/4 : Résistance à l'abrasion (≥ 8000)

X : Ancienne norme, voir la lettre **F** ci-bas

4/4 : Résistance à la déchirure

3/4 : Résistance à la perforation

F : Résistance à la coupure ISO 13997



ANSI COUPURE

A6

RÉSISTANCE À LA COUPURE NIVEAU A6 RISQUE DE COUPE ÉLEVÉ

La protection contre la coupure **ANSI A6** résiste de 3000 à 3999 grammes de poids provenant d'une lame en mouvement.

DESCRIPTION :

Tricot de jauge 13, de fils torsadés de nylon, HPPE, fibre de verre et d'acier. Enduction de silicone à la paume et aux doigts. Poignet élastique, sans couture.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ne laisse pas de trace
- Résistance à la chaleur de contact
- Adhérence remarquable
- Non collant
- Résistance aux bactéries
- Garde sa souplesse jusqu'à - 60 °C
- Excellente durabilité

CODE-BARRES à la paire

Grandeur
7 (Petit)



APPLICATIONS :

Industries du verre, du plastique, de panneaux solaires, de caoutchouc, Assemblage de portes et fenêtres ...

GANTERIE BCL LTÉE

21 Parc-Industriel, Saint-Pacôme, (Québec) Canada, G0L 3X0

T 418 852-2098 F 418 852-3330

INFO@AKKA.CA

WWW.AKKA.CA



Protection & performance
well in hand!®



CUT PROTECTION GLOVE WITH OPTIMAL SILICONE GRIP

SR6G

SIZES : 7 ● 8 ○ 9 ○ 10 ○ 11 ○

PACK OF 12 PAIRS

EN 388



4X43F

EN 388 STANDARD - Mechanical risks

4/4 : Abrasion resistance (≥ 8000)

X/4 : Cut resistance **E**, see new test below

4/4 : Tear resistance

3/4 : Puncture resistance

F : Cut resistance ISO 13997



Cut Resistance A6

ANSI CUT A6 resist from 3000 to 3999 grams of weight from a blade in mouvement. **HEAVY cut hazards**

DESCRIPTION :

13 gages knit of twisted yarn of nylon, HPPE, fiberglass and steel. Silicone coating at palm and fingers. Elastic wrist, seamless.

CARACTERISTICS :

- Non-marring
- Excellente durability
- Heat contact resistance
- Remarkable grip
- Non sticky
- Bacterial resistance
- Maintains its flexibility until - 60 °C

UPC CODE by pair

Size

7 (Small)



APPLICATIONS :

Glass, plastic, rubber and solar panel industries. Doors and windows assembly...

BCL GLOVE LTD

21 Parc-Industriel, Saint-Pacôme, (Québec) Canada, G0L 3X0

T 418 852-2098 F 418 852-3330

INFO@AKKA.CA

WWW.AKKA.CA